

V2.0 WIFI

Aircondition/varmepumpe uden udedel



V2.0 Aircondition / Varmepumpe uden udedel er et smart klimaanlæg i elegant design. Dette anlæg, der indeholder den professionelle kvalitet, kan monteres som "gør det selv" produkt. Leveres med WIFI styring så enheden kan styres via smartphone.

V2.0 indeholder effektiv inverter med trinløs kapacitetsstyring, hvilket betyder at anlægget tilpasser sig lokalets præcise køle- eller varmebehov. Enheden har ikke nogen udedel, hvilket i mange tilfælde, anses som en praktisk og æstetisk fordel. Anlægget optager energi samt afgiver varme via 2 stk. ventilationshuller, der er skjult på bagsiden af enheden. Ydervægsristene kan monteres indefra. V2.0 er let at installere og kræver ikke autoriseret tekniker, da klimavarmepumpen er samlet og afprøvet fra fabrik.



INGEN UDEDEL



LYDNIVEAU
FRA 26 DB(A)




WIFI STYRING



AIRCONDITION
VARMEPUMPE

V2.0 WIFI

Aircondition/varmepumpe uden udedel



KØLING OG OPVARMNING

- AIRCONDITION UDEN UDEDEL
- VARMEPUMPE UDEN UDEDEL
- WIFI - APP TIL SMARTPHONE
- INVERTER MED TRINLØS KAPACITET
- LET INSTALLATION, LEVERES MED KOMPLET MONTAGESÆT
- LAVT LYDNIVEAU FRA 26DB(A)
- "USYNLIG" 2STK. YDERVÆGSRISTE Ø160 PÅ YDERVÆG
- FORDAMPNING AF KONDENS Vand UNDER KØLING
- VARMELEGE ME DRYPBAKKE (VARMEPUMPEDRIFT)
- FJERNBETJENING OG KONTROLPA-NEL PÅ ENHED
- OPTION, EL-VARMELEGE ME GARAN-TERER MINDST 2KW VARME VED LAVE UDETEMPERATURER NED TIL -7C

MODEL AIRCONDITION VARMEPUMPE UDEN UDEDEL		V2 WIFI	V2 WIFI ELEC
KØLE EFFEKT EN 14511 - MODULERENDE (DUAL POWER)	W	830-2040 (2640)	920-2350 (3100)
VARME EFFEKT EN14511 - MODULERENDE (DUAL POWER)		710-2010 (2640)	920-2360 (3050)
EL VARMELEGE ME	W	*	1000
ENERGIKLASSE KØL / VARME		A+/A	A+/A
EER/COP VIRKNINGSGRAD		3,24/3,29	3,22/3,28
LUFTMÆNGDE H-M-L (INDVENDIG/UDVENDIG)	m³/h	380-310-260/460-380-320	400-320-270/480-390-340
VENTILATORHASTIGHEDER (INDVENDIG/UDVENDIG)	STK	3/3	3/3
LYDTRYKSNIVEAU INDVENDIGT (MIN-MAKS) 2M	dB(A)	26-39	27-41
LYDEFFEKT NIVEAU INDVENDIGT - (MIN-MAKS) EN12102	dB(A)	44-57	45-58
AFFUGTNING	L/TIME	0,8	0,9
STRØMFORSYNING	V/F/HZ	230/1/50	230/1/50
OPTAGEN EFFEKT MAKSIMALT - KØLING	W	630	730
OPTAGEN EFFEKT MAKSIMALT - OPVARMNING	W	638	720 (+1000)
KØLEMIDDEL		R410A	
DIAMETER VENTILATIONSHULLER YDERVÆG	MM	2x162	
VÆGT NETTO	KG	48,5	
DIMENSIONER HØJDE/BREDDE/DYBDE	MM	549/1010/165	

