

SOFTY/SOFTY PLUS

Mobil aircondition



Softy/Softy Plus mobil aircondition er kvalitetssikker køling når ønsket er mobil aircondition. Anlægget kan nemt flyttes rundt, da enheden er forsynet med hjul.

Softy/Softy Plus er en hurtig og nem måde til at opnå et køligt og friskt indeklima. Enheden tilsluttes blot stikkontakt og er derefter straks klar til drift. Varme sendes væk via afkastslangen på bagsiden.



DIGITAL KONTROLPANEL &
LED DISPLAY



AUTOMATISK
ÅBNINGSKLAP



FATNING FOR AFKASTSLANGE



BRUGERVENLIG
FJERNBETJENING

SOFTY/SOFTY PLUS

Mobil aircondition



HØJESTE KOMFORT

- FUNKTIONER: KØLING, VENTILATION, AFFUGTNING OG OPVARMNING.
- UDBLÆSNING I TOPPEN - GOD LUFTFORDELING
- DIGITAL KONTROLPANEL MED LED DISPLAY OG BRUGERVENLIG FJERNBETJENING
- KOMFORTABEL SLEEP-FUNKTION
- HUKOMMELSESFUNKTION: AUTOMATISK GENSTART EFTER STRØMSVIGT. ENHEDEN HUSKER INDSTILLINGER.
- AUTODIAGNOSE: EVENTUELLE FEJL VISES PÅ DISPLAY
- VASKBART LUFTFILTER, SOM ER NEMT AT FJERNE.
- KONDENSAND FORDAMPES I VARM UDBLÆSNING UNDER KØLING
- DRÆNLEDNING FOR BORTLEDNING AF KONDENSAND NÅR ENHEDEN ANVENDES SOM AFFUGTNING
- LET AT FLYTTE MED PRAKTISKE HJUL UNDER BUNDEN

MODEL MOBIL AIRCONDITION		SOFTY	SOFTY PLUS
KØLE EFFEKT / VARME EFFEKT (MIN. 12°C UDETEMP)	W	2600	3500/3300
ENERGIKLASSE KØL/VARME		A/*	A/A++
EER KØL/VARME	KW/KW	2,61	2,61/3,3
LUFTMÆNGDE MAX	m³/h	410	
AFFUGTNING	l/24h	23	30
VENTILATORHASTIGHEDER	no.	3 + AUTO	
LYDRYKSNIVEAU	dB(A)	46-48-50	48-50-52
LYEFFEKT NIVEAU MAX	dB(A)	63	64
STRØMFORSYNING	V/F/Hz	230/1/50	
OPTAGEN EFFEKT	KW	1	1,34
STANDBY FORBRUG	W	0,34	
KØLEMIDDEL		R410A	
GWP VÆRDI	KG CO ₂ EQ.	2088	
KØLEMIDDEL FYLDNING	KG/TON CO ₂ EQ.	0,35/0,731	0,46/0,96
DIAMETER AFKASTSLANGE	MM	150/140	
LÆNGDE AFKASTSLANGE (STANDARD)	M	1,5	
VÆGT NETTO	KG	29	32,5
DIMENSIONER (HØJDE/BREDDE./DYBDE)	MM	795/480/400	